



RUNDSCHLINGEN

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Nach EN 1492-2
- Zum Heben empfindlicher Lasten
- Doppelt-gewebter Schlauchmantel aus Polyesterweben,
Kern aus Polyestergerne
- Hohe Tragfähigkeit
- Geringes Eigengewicht
- Breite Auflagefläche
- Farbcodierung nach EU-Norm
- Tonnenstreifen eingenäht
- Tragfähigkeit (WLL - Working Load Limit) aufgedruckt

Rundschlinge, Tragfähigkeit 1000 kg



ART.-NR.	ABMESSUNG	UMFANG [M]	TRAGFÄHIGKEIT [KG]	EAN-CODE	VPE
324040	1 m x 50 mm	2	1000	 4 001221 324049	1
324070	1,5 m x 50 mm	3	1000	 4 001221 324070	1

Rundschlinge, Tragfähigkeit 2000 kg



ART.-NR.	ABMESSUNG	UMFANG [M]	TRAGFÄHIGKEIT [KG]	EAN-CODE	VPE
324060	1 m x 55 mm	2	2000	 4 001221 324063	1
324080	1,5 m x 55 mm	3	2000	 4 001221 324087	1
324050	2 m x 55 mm	4	2000	 4 001221 324056	1

Rundschlinge, Tragfähigkeit 3000 kg



ART.-NR.	ABMESSUNG	UMFANG [M]	TRAGFÄHIGKEIT [KG]	EAN-CODE	VPE
324100	2 m x 65 mm	4	3000	 4 001221 324100	1